



LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità e l'**AirToe Composite** farà respirare i tuoi piedi. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

WINGTEX

FODERA A TUNNEL D'ARIA

AIRTOE
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

SAVE & FLEX
PLUS

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTION DRY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

NATURAL
CONFORT

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



TAXI

S3 SRC UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



TRACK

S3 SRC UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



TRIBAL S3 SRC UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%

(B)

ETNIC S3 SRC UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



METAL FREE 100%

(B)

TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	PIANTA	0,32	0,38
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,29
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	0,18	0,20
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	PIANTA	0,32	0,44
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	0,18	0,22
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012