

MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA



I migliori materiali per le migliori scarpe di sicurezza ... pellami naturali, soles con **inserti in TPU** per migliorare il grip. **Inserto in GEL** nel tallone per migliorare il comfort e l'assorbimento degli urti... **U-GEL** miglior comfort e prestazioni elevate!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



ROBUST

S3 SRC ESD UR10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



MASTER

S3 SRC ESD UR20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



CULT

S1P SRC ESD UR30146

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato con inserti traspiranti
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



ICE

S3 SRC CI UR70134

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, inserti HV e membrana Thinsulate
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



Performance5 SOLE

L'innovativa suola Performance 5 di diverse densità di PU/TPU offre 5 prestazioni di base in un unico prodotto



PERFORMANCE 1
ANTISCIVOLO (MIGLIORE ADERENZA)
PROFILO INVERTITO PER UNA PERFETTA ADERENZA AL SUOLO

PERFORMANCE 2
ANTI STRESS
CELLULE IN MATERIALE MORBIDO

PERFORMANCE 3
RESISTENTE
MATERIALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

PERFORMANCE 4
STABILITÀ
IL SUPPORTO LATERALE DEL PIEDE PER UNA MIGLIORE ADERENZA DURANTE LA CAMMINATA

PERFORMANCE 5
ASSORBIMENTO URTI
INSERTO GELBAG PER CONTRIBUIRE A DISSIPARE L'ENERGIA D'IMPATTO A TERRA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA	LUBRIFICANTE	VALORI NORMA	U-POWER	
SRA	PIANO DI CERAMICA	H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,58
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
SRB	PIANO DI ACCIAIO	GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TORPEDO

S3 SRC UR20104

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47

